

Leica DISTO™ シリーズ 仕様一覧

レーザー距離計 Leica DISTO™ シリーズは、消費生活用製品安全法に基づき、経済産業省への届出を行い、技術基準適合義務を果たした製品です。(携帯用レーザー応用製品)

仕様	D110	D2	D210	X310	D510	D810 touch	S910
	デジタルファインダー内蔵モデル						
標準測定公差*	±1.5mm / 5m			±1.0mm / 10m			
標準測定範囲	0.2 - 60m	0.05 - 100m	0.05 - 80m	0.05 - 120m	0.05 - 200m	0.05 - 250m	0.05 - 300m
レーザー距離計の距離と精度試験規格	ISO-16331-1						
レーザークラス / レーザー波長 / レーザー出力	クラス2 / 635nm / 1mW以下						
X-Range Technology	あり	-	-	-	-	あり	-
Power Range Technology™	-	-	あり	-	-	-	-
電気機械器具の外郭による保護等級	IP54			IP65		IP54	
2mからの落下テスト	-	-	-	クリア	-	-	-
チルトセンサー	-	-	-	360°	360°	360°	360°
Bluetooth®	あり	-	-	-	あり	-	-
WLAN	-	-	-	-	-	-	あり
カラーデジタルファインダー (4倍ズーム)	-	-	-	-	あり (2.4")	あり (3.2")	
カラーデジタルファインダー (オーバービュー)	-	-	-	-	-	あり	
カメラとスクリーンショット	-	-	-	-	-	あり	
画像出力	-	-	-	-	-	jpg形式 USBケーブル 出力	jpg形式 USBケーブル /WLAN出力
座標出力	-	-	-	-	-	-	dx/f形式
メモリー (測距、算出データ)	-	10件	10件	20件	30件	30件	50件
メモリー (CADデータ)	-	-	-	-	-	-	20ファイル: 各 ファイル30測点
多機能エンドピース (測定基準自動検知)	クリップ	あり					
スマートベース (3次元測定用ベース)	-	-	-	-	-	-	あり
カメラ用三脚ネジ穴	-	-	-	あり			
測定回数 (新品電池セット使用時、フル充電時)**	5,000回	10,000回 または20時間	5,000回	5,000回	5,000回	4,000回	4,000回
電源	単4形×2	単4形×2	単4形×2	単4形×2	単3形×2	Li-ion / 充電式	Li-ion / 充電式
寸法	120×37×23mm	116×44×26mm	114×50×27mm	122×55×31mm	143×58×29mm	164×61×31mm	164×61×32mm
重量 (電池含む)	92g	100g	126g	155g	198g	238g	290g
取扱説明書	CD-ROM (日本語版を選択)						
保証期間	購入日より2年間 (ご購入後8週間以内に下記リンクから登録すると、3年間に延長) www.myworld.leica-geosystems.com						
機能							
連続測定	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
面積測定	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
加算/減算	-	あり	あり	あり	あり	あり	あり
ピタゴラス測定 (2点、3点、部分高)	-	あり	あり	あり	あり	あり	あり
ステイクアウト	-	あり	あり	あり	あり	あり	あり
タイマー	-	あり	-	あり	あり	あり	あり
水平距離測定	-	-	-	あり	あり	あり	あり
高さトラッキング	-	-	-	あり	あり	あり	あり
高さプロファイル測定	-	-	-	-	あり	あり	あり
タッチスクリーン	-	-	-	-	-	あり	あり
写真を使った測定	-	-	-	-	-	あり	あり
2点間測定 (P2P: Point-to-Point)	-	-	-	-	-	-	あり
多角形面積測定 (Smart Area)	-	-	-	-	-	-	あり
2辺間角測定 (Smart Angle)	-	-	-	-	-	-	あり
DXFデータキャプチャ	-	-	-	-	-	-	あり
WLANデータ転送 (座標、画像転送)	-	-	-	-	-	-	あり
コンパス	-	-	-	-	-	あり	あり
ヘルプ機能 (測定手順ガイド)	-	-	-	-	あり	あり	あり
お気に入り設定	-	-	-	-	あり	あり	あり

* 詳細はマニュアルをご覧ください。

** 測定回数は、Bluetooth® / WLAN接続時には減少します。

アプリ Leica DISTO™ sketch

対応機種 (Bluetooth®内蔵機種): D110 / D2 / D510 / D810 touch / S910
 対応デバイス: iOS: iPhone 6 / 5 / 4S, iPad mini / Air / 3 / 4, iPod touch (第5世代)
 Android: version 4.3以上, Bluetooth® 4.0以上

接続方法: https://www.youtube.com/watch?v=4C3_DBkMfHQ&list=PLp-K_WlvbyBxpDXRIFoqJ-i-R-ztu04Lq&index=18

アプリは、下記QRコードから入手できます。



Windows版ソフトウェア Leica DISTO™ transfer 【Bluetooth】

対応機種 (Bluetooth®内蔵機種): D110 / D2 / D510 / D810 touch / S910
 対応デバイス: Windows 8.1 以上

接続方法: <https://www.youtube.com/watch?v=IP64jGlmys0>

Windows版ソフトウェア Leica DISTO™ transfer 【WiFi】

対応機種: S910
 対応デバイス: Windows 7 および 8.1 以上